



Bism

MADE IN JAPAN

ショルダータイプBCの
最高傑作誕生

NELEUS BC Ver.H

HYPHER POCKET MODEL

全ては快適にダイビングを楽しむために

リリースバルブ

リリースバルブは右肩/右腰2か所に装備。



バックパッド一体型 ショルダーベルト



登山用リュックのノウハウを徹底研究し、ダイビング用に理想的な長さ・厚み・クッション・カーブ形状・チェストベルト位置を実現し、且つバックパッドと一体形状にすることにより体とBCの一体感が生まれます。超薄型フルハーネスとの組み合わせでシリンダーの理想の背負い心地を実現しています。



Body material



耐久性・耐候性に優れた高強度66ナイロン840デニールを採用。

セパレートショルダー

ショルダーベルトとフロートを分離することで、フロートにエアーを入れても常にショルダーベルトは、フロートに影響されずに体にフィットします。



超薄型フルハーネス



背中とタンクの距離を極限まで近づけることで、シリンダーの重量感を軽減します。

Buckle ロングタンクバックル



女性やシニアも楽にセットができます。



多彩なアレンジが可能なDリングとデジチェーン

クレストや外付ポケットなどのアクセサリ類を携帯するのに便利なDリングを計20個も装備。またナイフなどのアクセサリ類の装備に便利なデジチェーンを両サイドに完備。



ダイレクトベルト&スライドフロート

ベルト構造がフロートから独立することで、BC内へのエアー給気による体への圧迫を緩和させます。



フロントタイトアジャスター

サイドベルトとポケット内側を連結するストレッチコードを設け、長さを変えることによりBCポケット部の上下動きをタイトに、またはルーズに調整することができます。



Float フィット感へのこだわり H.f.s フロート構造



独自の特形状リブにより、体を包み込むように膨らむため、フィット感抜群です。水中/水面共に圧迫感がなく、バランス良く充分な浮力を確保できます。

Xリブ構造 フロート構造 Iリブ構造



給気

④カマーベルト キーポケット

カマーベルトに便利なキーポケット装備。



ホースクリップ

取り外し可能な標準装備のホースクリップで、オクトバスやゲージなどを好みの位置にホルド



⑤クイックリリースウエイトポケット

緊急時にクイックリリース可能なウエイトポケットを両サイドに装備。ウエイトは片側4kgまで収納可能。



ウエストカーブライン WEST Curve LINE

快適な装着感のために両サイドのウエストラインを、腰のカーブラインに沿ってカット。

NELEUS BC Ver.H

ネレウスBC バージョンH
ハイパーポケットモデル



・動産総合保険 1年間付帯 ・ビーイズムケアブックによる各種サービス ・指定消耗パーツを無償交換

コンビネーションバルブII仕様モデル

JX4410H ¥191,400 (本体価格 ¥174,000)

最高の吸排気システム

水中で腕を上げたり体を起こしたりという、大きな体制変更をせずに、手元のボタン操作でバランスを失わずに浮力調整が可能です。もちろん従来のオーラルインフレーション(口での給気)も可能です。



2way INFLATOR

ダイバーの好みで2つのインフレーターポジションが可能。

ノーマルポジション

一般的なインフレーターのポジションです。



バックポジション

インフレーターホースを左肩部から背中側に回し、リモート部を左ポケットにセットするポジションです。ショルダー部に蛇腹ホースがなくなるため運動性に優れ、水中撮影や水中作業が容易になります。また、リモート部が定位置にあるために操作がしやすく、腕を大きく曲げたり伸ばしたりが不要なため、体の硬いダイバーにもオススメです。



スタンダードインフレーター仕様モデル

JX4420H ¥174,900 (本体価格 ¥159,000)

ブルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2 仕様モデル

JX4430H ¥207,900 (本体価格 ¥189,000)

装備を少なく、かつ安全性を確保した、ブルダンプ機能搭載のオクトパス一体型インフレーターです。通常時はインフレーターとして、緊急時はバックアップオクトパスとして使用。



SIZE LIST

サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	浮力 (kg)
XS	145~155	72~80	60~76	12
S	155~165	80~88	60~76	14
M	165~175	88~96	76~102	16
L	175~185	96~104	76~102	20

Specification

本体(コンビネーションバルブII仕様の場合)

重量 (バルブ含む) / XS 3.3kg S 3.5kg M 3.8kg L 3.9kg

使用温度範囲 / -5 ~ +50℃

主な材質 / 840 デニールナイロン合成樹脂引布 (基布: ナイロン 裏面: ポリウレタン)

※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリースバルブ

2ヶ所 (右肩部、右腰部)

Dリング

20個

コンビネーションバルブII

長さ (ブランクセット中心—先端) / 550mm (XS~M)、650mm (L)
パワー給気 / オーラル給気 / リモート排気 (左肩部)

スタンダードインフレーター

長さ (ブランクセット中心—先端) / 550mm
パワー給気 / オーラル給気 / ブルダンプ排気 (左肩部)

OCT2

長さ (ブランクセット中心—先端) / 550mm
パワー給気 / オーラル給気 / ブルダンプ排気 (左肩部)

BCホース

材質 / 内管・外皮: 樹脂 継手金具: 銅合金
径 / 内径 6.5mm 外径 13mm
長さ / 700mm (XS~M)、800mm (L)
継手ネジ / 3/8-24UNF
最高使用圧力 / 15bar
最小曲げ半径 (ホース内側) / 20mm
※ホースガード標準装備

ホースカスタムオーダー

ホースの長さ、色が選べます。

ホースの長さ(200mm~2,000mmまで10mm単位で可能)と、色(黒・白・黄・イルカ)が選べます。

購入時オーダー(納期約1週間) + ¥2,200

しなやかで、弾力性、耐久性に優れた樹脂ホースを採用

- 軽く柔らかい
- 安心、安全の食品衛生法適合
- 耐久性に優れている(ゴムホースの約2~3倍 当社比)



イルカホース

ホワイトホース

ブラックホース

イエローホース



株式会社ビーイズム

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-18 NFビル5F
TEL.03-5640-8126 (代表) FAX.03-5640-8131
https://www.bism.co.jp E-mail info@bism.co.jp